

Balisette articulée



- Peut être redressée après chaque franchissement
- Franchissement sans risque
- Facile à transporter
- Empilable
- Socle avec goupille
- Sans entretien et économique
- Conforme aux normes BASt

Disponible également :
sans charnière à ressort, avec tube aluminium 40x40 mm.
S'adapte sur les séparateurs de voies Nissen et sur tous types
de socles.

Balisette avec tube
alu fixe



Sur séparateur de voies



Sur socle caoutchouc

Balisette articulée, film classe II, sans socle

Balisette, simple face, gauche (sans socle).....	71 601-21
Balisette, simple face, droite (sans socle).....	71 602-21
Balisette, double face, droite/gauche (sans socle).....	71 603-21
Socle, jaune, pour balisette articulée avec goupille.....	71 599-4
Socle, noir, pour balisette articulée avec goupille.....	71 599-1



Fiche technique

	Balisette articulée	Socle
Matériau	Plastique grande qualité	Matériau recyclé
Poids	Environ 1.5 kg	Environ 11 kg
Dimensions	985x202x53 mm	800x290x90 mm
Surface film	750x187.5 mm	
Couleur	Grise, avec film rouge/blanc cl. II Norme DIN (autres versions sur demande)	Jaune ou noir



Balise type K5C avec tube alu fixe 40x40 mm, pour séparateurs et socles, film classe II, sans socle

Balise, simple face, gauche.....	71 611-21
Balise, simple face, droite.....	71 612-21
Balise, double face, droite/gauche.....	71 613-21



Fiche technique

Poids	Environ 1.1 kg
Dimensions	1040x202x53 mm
Autres caractéristiques comme ci-dessus.	

