

## Panneau-caisson à diodes



- Facile à transporter
- Limitations de vitesse réglables manuellement (70/90/110 km/h)
- Montage facile sur glissières et mâts
- Technologie LED de grande qualité
- Adaptation crépusculaire automatique
- Valeurs photométriques conformes au projet de normes européennes CEN EN 12966
- Disponible également avec radar déclenchant le clignotement de l'affichage en cas de dépassement de la vitesse limite



## Panneau-caisson à diodes

Grâce à sa mise en place rapide, ce panneau-caisson est particulièrement adapté à la signalisation de chantiers, accidents ou autres zones de danger. Il peut bien sûr être également utilisé en permanent.

Adaptation crépusculaire de 100 % à 10 %.

**Panneau-caisson à diodes**.....229 219-11

Pour limitation de vitesse (70-90-110 km/h)

### Accessoires

**Jeu d'étriers** pour mât jusqu'à 60 mm Ø .....81 711-1

**Embase** caoutchouc en matériau recyclé.....70 212-1

avec réservations 40x40, 60x60 mm et 40x80 mm

**Support panneau** pour mâts de 40x40 mm.....71 140-1

**Mât**, 40x40x2000 mm..... 71 148-1

**Mât**, 40x40x3000 mm.....71 148-2

**Fixation** pour montages de tubes 40x40 et 60x60 sur glissières.....71 146-3

**Console** pour fixation sur glissière.....71 146-4

**Piquet** pour mât de 40x40 mm.....71 144-1

**Ancrage** pour mât de 40x40 mm..... 71 143-2

(Autres fixations sur demande)

### Fiche technique

Tension d'alimentation	12 V		
Courant de pointe maxi	8 A		
Conso moyenne	<b>Panneau</b>	<b>Jour</b>	<b>Nuit</b>
	70	4.5 A	0.5 A
	90	4.6 A	0.5 A
	110	4.8 A	0.5 A
Autonomie	env. 32 h. avec batterie 12 V	88 Ah	
	env. 65 h. avec batterie 12 V	180 Ah	
Optique	Ø 750 mm		
Couleur	Liseré rouge – chiffres blancs		
Surface efficace	Suivant norme EN 12966		
Intensité	Suivant norme EN 12966		
Type	Diodes haute performance		
Poids	14 kg (sans fixation)		
Dimensions	840x840x90 mm		
Températures de fonctionnement	de – 25°C à + 65°C		
Type de protection	IP 54		

Sous réserve de modifications techniques.

---

**NISSEN FRANCE s.a.r.l.**  
Espace des Berthilliers 71850 Charnay les Mâcon  
Tel. 03 85 32 81 85 Fax 03 85 32 81 86  
e-mail: nissen-france@wanadoo.fr  
Internet: www.nissen-france.fr